







Biztonsági adatlap

a 1907/2006 számú EK rendelet 31-es cikkelye szerint

Megnevezés: Silikonspray 400 ml (Szilikon spray)

Rendelési szám: 370 790

Felülvizsgálat: 2023.01.04. – Verziószám:157 (156-os helyett)

| 1 Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása | | | |
|--|--|--|--|
| 1.1 | Termékazonosító | Kereskedelmi megnevezés | Silikonspray 400 ml (Szilikon spray) |
| | | Cikkszám | 370 790 |
| 1.2 | Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai | | |
| | Ballonozó berendezések átfújása az MDS ballonok behelyezése előtt | | |
| | Felhasználási szektor | SU21 Fogyasztói felhasználás: háztartási/általános/fogyasztói SU22 Kereskedelmi felhasználás: közszféra (közigazgatás, oktatás, szórakozás, szolgáltatások, kézműves foglalkozások) | |
| | Vegyí termék kategória | PC24 Kenőanyagok, zsírok, lazítószer | |
| | Eljárási kategória | PROC7 – Ipari porlasztás PROC11 - Nem ipari porlasztás | |
| | Az anyag vagy keverék felhasználása | Kenőanyagok | |
| 1.3 | A biztonsági adatlap szállítójának adatai | | |
| | | Szállító (gyártó) | Hütz+Baumgarten GmbH&Co.KG |
| | | Utca | Solinger Str. 23 - 25 |
| | | Irányítószám / város | 42857 Remscheid |
| | | Telefon | +49 (0)2191 97 00 -0 |
| | | Forgalmazó | Varga + Sons Kft. 2500 Esztergom, Rákóczi tér 4/B Tel.: +36 30 786 3696 |
| | | E-Mail | office@varga-sons.com |
| | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat | 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Tel.: +36 1 476 1195 | |
| 1.4 | Sürgősségi telefonszám | +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható) | |
| 2* A veszély azonosítása | | | |
| 2.1 | Az anyag vagy keverék osztályozása | | |
| | Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint | | |
| |  Aerosol 1 | GHS02 Tűzveszélyes H222-H229 | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |
| |  Aquatic Chronic 2 | GHS09 Környezetre veszélyes | H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
|  Skin Irrit. 2 STOT SE3 | GHS07 H315 H336 | Egészségi veszély Bőrirritáló hatású Álmosságot vagy szédülést okozhat. | |
| 2.2 | Címkézési elemek | | |
| | | Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint | A termék besorolása és címkézése a CLP rendelet szerint történt |
| | | Veszélyt jelző piktogramok |  GHS02  GHS07  GHD09 |
| | Figyelmeztetések | Veszély | |








Biztonsági adatlap

a 1907/2006 számú EK rendelet 31-es cikkelye szerint

Megnevezés: Silikonspray 400 ml (Szilikon spray)

Rendelési szám: 370 790

Felülvizsgálat: 2023.01.04. – Verziószám: 157 (156-os helyett)

| | | | | |
|------------|--|--|--|--|
| | | Veszélyt jelző címkeelemek | Benzin (ásványolaj), hidrogénezett | |
| | | Figyelmeztető mondatok | | |
| | | H222-H229 | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. | |
| | | H315 | Bőrirritáló hatású | |
| | | H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat | |
| | | H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. | |
| | | Az óvintézkedésekre vonatkozó P mondatok | | |
| | | P101 | Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. | |
| | | P102 | Gyermekektől elzárva tartandó. | |
| | | P210 | Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás | |
| | | P211 | Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. | |
| | | P251 | Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. | |
| | | P260 | A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. | |
| | | P410+412 | Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C hőmérsékletet meghaladó hő. | |
| | | P501 | A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. | |
| | | További információk | Megfelelő szellőzés nélkül robbanásveszélyes keverékek képződése lehetséges. | |
| 2.3 | Egyéb veszélyek | | | |
| | A perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) és a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) értékelés eredménye | PBT | Nem alkalmazható | |
| | | vPvB | Nem alkalmazható | |
| 3* | Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk | | | |
| 3.2 | Keverékek | | | |
| | Leírás | Az alábbiakban felsorolt anyagok keveréke ártalmatlan adalékokkal. | | |
| | Veszélyes összetevők | | | |
| | EK-szám: 927-510-33 Reg. szám: 01-2119475515-33 | Benzin (ásványolaj), hidrogénezett  Flam. Liq. 2, H225  Asp. Tox. 1, H304  Aquatic Chronic 2, H411  Skin. Irrit. 2, H315; H336 | 25 - <50% | |
| | CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Indexszám: 601-003-00-5 Reg. szám: 01-2119486944-212 | Propán  Flam. Gas 1A H220 Pres. Gas (Comp.), H280 | 20 - <25% | |
| | CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Indexszám: 601-004-00-0 Reg. szám: 01-2119474691-32 | Bután  Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280 | 12,5 - <20% | |
| | CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Indexszám: 601-004-00-0 Reg. szám: 01-2119485395-27 | Izobután (<0,1% butadiént (203-450-8) tartalmaz)  Flam. Gas 1A, H220 Press. Gas (Comp.), H280 | 12,5 - <20% | |
| | - További információk: A felsorolt figyelmeztető mondatok szövege a 16. szakaszban található. | | | |

Biztonsági adatlap

a 1907/2006 számú EK rendelet 31-es cikkelye szerint

Megnevezés: Silikonspray 400 ml (Szilikon spray)

Rendelési szám: 370 790

Felülvizsgálat: 2023.01.04. – Verziószám:157 (156-os helyett)

| | | |
|-----------|--|---|
| 4 | Elsősegély-nyújtási intézkedések | |
| 4.1 | Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése | |
| | Belégzés esetén | Eszméletvesztés esetén stabil oldalfekvésbe kell helyezni és szállítani. |
| | Bőrrel való érintkezés esetén | Mossa le szappannal és vízzel, majd öblítse le jól. |
| | Szemmel való érintkezés esetén | Öblítse le a szemet nyitott szemhéjjal néhány percig folyó víz alatt. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. |
| | Lenyelés esetén | Igyon sok vizet és menjen friss levegőre. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| 4.2 | A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| 4.3 | A szükséges azonnali orvosi és a különleges ellátás jelzése | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| 5* | Tűzvédelmi intézkedések | |
| 5.1 | Oltóanyag | |
| | Megfelelő oltóanyag | CO ₂ , oltópor vagy vízpermet, nagyobb tüzet vízpermettel vagy alkoholálló habbal kell eloltani. |
| 5.2 | Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek | Mérgező gázok képződése hevítés vagy tűz esetén. |
| 5.3 | Tűzoltóknak szóló javaslat | |
| | Különleges védőfelszerelés | Használjon légzőkészüléket. |
| 6* | Intézkedések véletlenszerű expozíciónál | |
| 6.1 | Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások | |
| | Használjon légzőkészüléket, viseljen védőfelszerelést, tartsa távol a védtelen személyeket. | |
| 6.2 | Környezetvédelmi óvintézkedések | |
| | Tájékoztassa az illetékes hatóságokat, ha vízbe vagy csatornába kerül. Ne engedje bejutni a szennyvízrendszerbe/felszíni vízbe/felszín alatti vízbe. | |
| 6.3 | A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai | A szennyezett anyagot hulladékként kell ártalmatlanítani a 13. szakasz szerint. |
| 6.4 | Hivatkozás más szakaszokra | |
| | A biztonságos kezeléshez lásd 7. szakaszt. A személyes védőfelszereléshez lásd 8. szakaszt. Az ártalmatlanítással kapcsolatban lásd 13. szakaszt. | |
| 7* | Kezelés és tárolás | |
| 7.1 | A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések | Biztosítson jó szellőzést/elszívást a munkahelyen. |
| | Tanácsok a tűz és robbanás elleni védelemhez | Ne permetezze nyílt lángra vagy izzó anyagra. Tartsa távol a gyújtóforrásokat. Ne dohányozzon. Tartsa készenlétben a légzőkészüléket. A tartály nyomás alatt van. Óvja a közvetlen napfénytől és az 50°C feletti hőmérséklettől (pl. izzóktól). Használat után ne nyissa és ne gyűjtse fel. |
| 7.2 | A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt | |
| | Raktárhelységekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények | A nyomás alatt álló gázipalackok tárolására vonatkozó hatósági előírásokat be kell tartani. |
| | Együttes tárolással kapcsolatos információk | Nem kötelező |
| | További adatok a raktározással kapcsolatban | A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Ausztria esetében: VbF osztály nem alkalmazható |
| | Tárolási osztály | 2 B |
| | A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló rendelet (BetrSichV) szerinti osztályozás | -- |
| 7.3 | Meghatározott végfelhasználás | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| 8* | Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem | |
| 8.1 | Ellenőrzési paraméterek | |
| | Munkahelyi határértékekkel rendelkező komponensek, amelyeket ellenőrizni kell: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint: | |



Biztonsági adatlap

a 1907/2006 számú EK rendelet 31-es cikkelye szerint

Megnevezés: Silikonspray 400 ml (Szilikon spray)

Rendelési szám: 370 790

Felülvizsgálat: 2023.01.04. – Verziószám: 157 (156-os helyett)

| | | |
|------------|--|---|
| | 74-98-6 Propán | AK-érték: 1800 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ 4(II);DFG |
| | 106-97-8 Bután (< 0,1% butadiént tartalmaz (203-450-8)) | AK-érték: 2400mg/m ³ , 1000 ml/m ³ 4(II);DFG |
| | 75-28-5 Izobután (<0,1% butadiént tartalmaz (203-450-8)) | AK-érték: 2400mg/m ³ , 1000 ml/m ³ 4(II);DFG |
| | További információ | A keletkezésakor érvényes listák szolgáltak alapul. |
| 8.2 | Az expozíció ellenőrzése | |
| | Megfelelő műszaki ellenőrző berendezések | Nincs további részlet, lásd a 7. szakaszt. |
| | Általános védekezési és higiéniai intézkedések | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A szennyezett, átázott ruhákat azonnal el kell távolítani. Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni. Ne lélegezze be a gázokat/gőzöket/aeroszolókat. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. |
| | Légzésvédelem  Szűrő A2/P3 | Rövid ideig tartó vagy alacsony expozíció esetén légzésszűrő készülék; intenzív vagy hosszan tartó expozíció esetén használjon önálló légzőkészüléket. |
| | Kézvédelem  Védőkesztyű | |
| | Védőkesztyű anyaga | Butilgumi A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem egyéb minőségi jellemzőktől is, és gyártónként eltérő. |
| | Védőkesztyű anyagának áteresztési ideje | 0,4 mm anyagvastagságú butilgumikesztyűk áteresztési ideje: Aceton 480 perc Butil-acetát 60 perc Etil-acetát 170 perc Xilol 42 perc A 0,4 mm vastagságú butilgumiból készült kesztyűk 42-480 percig ellenállnak az oldószereknek. Elővigyázatossági intézkedésként javasoljuk, hogy a felhasználók és a munkavédelemért felelősök vegyék alapul a 42 perces ellenállást. Figyelembe véve a 3. szakaszban szereplő információkat, egyedi esetekben ennél magasabb ellenállóság is feltételezhető. |
| | Szemvédelem | Nem kötelező |
| 9* | Fizikai és kémiai tulajdonságok | |
| 9.1 | Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk | |
| | Általános információk | |
| | Halmazállapot | |
| | Forma: | aeroszol |
| | Szín: | színtelen |
| | Szag | oldószerszerű |
| | Szagküszöbérték: | nincs adat |
| | Olvadáspont/fagyáspont: | nincs adat |
| | Forráspont vagy forralás beindítása és forráspont-tartomány | nem alkalmazható, mert aeroszol |
| | Gyúlékonyság: | nem alkalmazható |
| | Robbanási határértékek: | Felső: 0,9 Vol% Nafta (kőolaj), hidrogénezett könnyű) Alsó: 10,9 Vol% (74-98-6 Propán) |
| | Bomlási hőmérséklet: | nincs adat |
| | ph-érték: | nincs adat |
| | Viszkózitás: | |

Biztonsági adatlap

a 1907/2006 számú EK rendelet 31-es cikkelye szerint

Megnevezés: Silikonspray 400 ml (Szilikon spray)

Rendelési szám: 370 790

Felülvizsgálat: 2023.01.04. – Verziószám:157 (156-os helyett)

| | | | |
|------------|--|---|--|
| | | Kinematikai | nincs adat |
| | | Dinamikus | nincs adat |
| | | Oldhatóság vízzel | Nem, vagy csak kismértékben keverhető. |
| | | Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log-érték) | nincs adat |
| | | Gőznyomás | 3.500 hPa |
| | | Sűrűség és/vagy relatív sűrűség | |
| | | Sűrűség 20°C-on | 0,6 g/cm ³ |
| | | Relatív sűrűség | nincs adat |
| | | Gőz sűrűsége | nincs adat |
| 9.2 | Egyéb információk | | |
| | Megjelenés, Forma | | aeroszol |
| | Fontos információk az egészséggel, a környezetvédelemmel és a biztonsággal kapcsolatban | | |
| | Robbanásveszélyes tulajdonságok: | | nincs adat |
| | Oldószertartalom: | | |
| | Szerves oldószerek: | | 92,0% |
| | VOC (EU): | | 584,5 g/l |
| | VOC-EU % | | 92,00% |
| | Szilárdanyag-tartalom: | | 0,0% |
| | Állapotváltozás | | |
| | Párolgási sebesség | | nem alkalmazható |
| | A fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk | | |
| | Robbanóanyagok/keverékek és robbanóanyagokat tartalmazó termékek | | nem alkalmazható |
| | Gyúlékony gázok | | nem alkalmazható |
| | Aeroszolok | | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |
| | Oxidáló gázok | | nem alkalmazható |
| | Nyomás alatt álló gázok | | nem alkalmazható |
| | Gyúlékony folyadék | | nem alkalmazható |
| | Gyúlékony szilárd anyagok | | nem alkalmazható |
| | Önreaktív anyagok és keverékek | | nem alkalmazható |
| | Piroforos folyadékok | | nem alkalmazható |
| | Piroforos szilárd anyagok | | nem alkalmazható |
| | Önmelegedő anyagok és keverékek | | nem alkalmazható |
| | Olyan anyagok és keverékek, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat bocsátanak ki | | nem alkalmazható |
| | Oxidáló folyadékok | | nem alkalmazható |
| | Oxidáló szilárd anyagok | | nem alkalmazható |
| | Szerves peroxidok | | nem alkalmazható |
| | Fémeket maró anyagok és keverékek | | nem alkalmazható |
| | Érzékenyített anyagok/keverékek és robbanóanyagot tartalmazó tárgyak | | nem alkalmazható |
| 10* | Stabilitás és reakciókészség | | |
| | 10.1 | Reakciókészség | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| | 10.2 | Kémiai stabilitás | |
| | | Hőbomlás/kerülő körülmények | Rendeltetésszerű tárolás és kezelés esetén nem bomlik. |
| | 10.3 | A veszélyes reakciók lehetősége | Nem ismertek veszélyes reakciók. |
| | 10.4 | Kerülő körülmények | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| | 10.5 | Nem összeférhető anyagok | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| | 10.6 | Veszélyes bomlástermékek | Nincs, ha megfelelően és rendeltetésszerűen tárolják, kezelik és szállítják. |
| 11* | Toxikológiai információk | | |
| | 11.1 | Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk | |

Biztonsági adatlap

a 1907/2006 számú EK rendelet 31-es cikkelye szerint

Megnevezés: Silikonspray 400 ml (Szilikon spray)

Rendelési szám: 370 790

Felülvizsgálat: 2023.01.04. – Verziószám:157 (156-os helyett)

| | | |
|------------|---|---|
| | Akut toxicitás | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem alkalmazhatók. |
| | Bőrkorrózió/bőrirritáció | Bőrirritációt okoz |
| | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem alkalmazhatók. |
| | Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem alkalmazhatók. |
| | CMR hatások (rákkeltő, génmódosító vagy szaporodást veszélyeztető) hatások | |
| | Csírasejt-mutagenitás | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem alkalmazhatók. |
| | Rákkeltő hatás | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem alkalmazhatók. |
| | Reprodukciós toxicitás | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem alkalmazhatók. |
| | Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | Álmoosságot és szédülést okozhat. |
| | Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem alkalmazhatók. |
| | Aspirációs veszély | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem alkalmazhatók. |
| 11.2 | Egyéb veszélyekre vonatkozó információk | |
| | Endokrin rendszert károsító tulajdonságok | Az összetevők egyike sem szerepel |
| 12* | Ökológiai információk | |
| 12.1 | Toxicitás | |
| | Vízi toxicitás | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| 12.2 | Perzisztencia és lebonthatóság | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| 12.3 | Bioakkumulációs képesség | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| 12.4 | A talajban való mobilitás | További lényeges információ nem áll rendelkezésre. |
| 12.5 | A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei | |
| | PBT: | Nem alkalmazható |
| | vPvB: | Nem alkalmazható |
| 12.6 | Endokrin rendszert károsító tulajdonságok | A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat. |
| 12.7 | Egyéb káros hatások | Mérgező a halakra |
| | Megjegyzés: | |
| | Egyéb ökológiai megjegyzések | |
| | Általános megjegyzések | Vízveszélyeztetési osztály 2 (önbesorolás): a vizeket jelentősen veszélyezteti. Nem szabad a talajvízbe, vagy a csatornarendszerbe juttatni. Ivóvízveszély, ha kis mennyiség is a talajba szivárog. Mérgező a halakra és a vizek planktonjára is. Mérgező a vízi szervezetekre. |
| 13* | Ártalmatlanítási szempontok | |
| 13.1 | Hulladékkezelési módszerek | |
| | Ajánlás: | Nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. Csatornába engedni nem szabad. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. Ausztria esetében: A tele és üres tartályokat a magánfelhasználóknak a felelős veszélyes hulladékgyűjtő központban kell elhelyezniük. |
| | Európai hulladékjegyzék | 14 06 03: egyéb oldószer és oldószer keverék 15 01 04: fém csomagolási hulladék |
| | Tisztítatlan csomagolások Ajánlás | Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. |




Biztonsági adatlap

a 1907/2006 számú EK rendelet 31-es cikkelye szerint

Megnevezés: Silikonspray 400 ml (Szilikon spray)

Rendelési szám: 370 790

Felülvizsgálat: 2023.01.04. – Verziószám:157 (156-os helyett)

| 14* Szállításra vonatkozó információk | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 14.1 | UN-szám ADR, IMDG, IATA | UN1950 |
| 14.2 | Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés ADR, IMDG, IATA | 1950 Nyomás alatt álló tartályok, Veszélyes a környezetre AEROSOLS MARINE POLLUTANT AEROSOLS, flammable |
| | Szállítási veszélyességi osztályok | |
| 14.3 | ADR  Osztály Bárca: | 2 5F Gázok 2.1 |
| | IMDG  Osztály Bárca: | 2 1 Gázok 2.1 |
| | IATA  Osztály Bárca: | 2 1 Gázok 2.1 |
| 14.4 | Csomagolási csoport ADR, IMDG, IATA | nincs |
| 14.5 | Környezeti veszélyek – tengeri szennyező anyag Különleges jelölés (ADR) | Igen, szimbólum (hal és fa) Szimbólum (hal és fa) |
| 14.6 | A felhasználót érintő különleges óvintézkedések | Figyelem: gázok |
| | A veszélyt jelölő szám (Kemler-szám) | - |
| | EMS szám | F-D, S-U |
| | Tárolási kód | SW1 Hőforrásoktól védve. SW22 Legfeljebb 1 literes aeroszolokhoz: A. kat. 1 liternél nagyobb térfogatú aeroszolok esetében: B kat. HULLADÉK AEROSOLOK esetében: C kat., lakóterektől távol. |
| | Szegregációs kód: | SG69 Legfeljebb 1 liter űrtartalmú AEROSOLOK esetében: A 9. osztály szerinti elkülönítés. Az 1.4. osztálytól "elkülönítve" kell tárolni, kivéve az 1.4. osztályt. 1 liternél nagyobb térfogatú AEROSOLOK esetében: elkülönítés a 2. osztály megfelelő alkörzete szerint. HULLADÉK AEROSOLOK esetében: elkülönítés a 2. osztály megfelelő alkörzete szerint. |
| 14.7 | Ömlesztett áruk tengeri szállítása az IMO-eszközökkel összhangban | Nem alkalmazható |
| | Szállítás / további információk | |
| | ADR | |
| | Korlátozott mennyiség (LQ) | 1L |
| | Kivételes mennyiség (EQ) | Kód:E0, Kivételes mennyiségben nem megengedett |
| | Szállítási kategória | 2 |
| | Alagútkorlátozási kód | D |
| | IMDG | |
| | Korlátozott mennyiség | 1L |
| | Kivételes mennyiség | Kód: E0 Kivételes mennyiségben nem megengedett |
| | UN "Model Regulation" | UN 1950 AEROSOLOK, 2.1, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES |

Biztonsági adatlap

a 1907/2006 számú EK rendelet 31-es cikkelye szerint

Megnevezés: Silikonspray 400 ml (Szilikon spray)

Rendelési szám: 370 790

Felülvizsgálat: 2023.01.04. – Verziószám:157 (156-os helyett)

| 15 Szabályozással kapcsolatos információk | | |
|--|--|--|
| 15.1 | Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok | |
| | 2012/18/EU irányelv | |
| | Megnevezett veszélyes anyagok – I. FÜGGELÉK | Az összetevők egyikét sem tartalmazza. |
| | Seveso kategória: | P3a GYULÉKONY AEROSOLOK, E2 Veszélyes a vízi környezetre |
| | Mennyiségi küszöb (tonnában) alacsonyabb küszöbértékű létesítményekben: | 150 t |
| | Mennyiségi küszöb (tonnában) felső küszöbértékű létesítményekben: | 500 t |
| | 1907/2006/EK rendelet XVII. MELLÉKLET | A korlátozás feltételei: 3 |
| | 2011/65/EU irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. melléklet | Az összetevők egyikét sem tartalmazza. |
| | Rendelet (EU) 2019/1148 | |
| | A kábítószer-nyersanyagokról szóló 273/2004/EK rendelet | Az összetevők egyikét sem tartalmazza. |
| | 111/2005/EK rendelet a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelmet ellenőrző szabályok megállapításáról a gyógyszerhelyettesítők tekintetében | Az összetevők egyikét sem tartalmazza. |
| | Nemzeti szabályozás: | |
| | Műszaki útmutató a levegőre vonatkozóan: | |
| | Osztály tartalom %-ban | Az I-III. osztályba tartozó összetevők száma TA Luft 5.2.7.1. sz. |
| | Vízveszélyességi osztály: | WGK 2 (AwSV): egyértelműen vízveszélyes. |
| Egyéb előírások, korlátozások és tiltó rendeletek: | | |
| Különösen veszélyes anyagok (SVHC) a REACH 57. cikke szerint: | | |
| Egyik összetevőt sem tartalmazza | | |
| 15.2 | Kémiai biztonsági értékelés Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. | |
| 16* Egyéb információk | | |
| Az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságaira, és nem képeznek szerződéses jogviszonyt. | | |
| Rövidítések és betűszavak | H220 | Rendkívül tűzveszélyes gáz. |
| | H225 | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| | H280 | Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. |
| | H315 | Bőrirritáló hatású. |
| | H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat. |
| | H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| | RID | Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) |
| | ICAO | International Civil Aviation Organisation |
| | ADR | Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) |
| | IMDG | International Maritime Code for Dangerous Goods |
| | IATA | International Air Transport Association |
| | GHS | Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals |
| | EINEC | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances |
| | ELINCS | European List of Notified Chemical Substances |
| CAS | Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) | |

Biztonsági adatlap

a 1907/2006 számú EK rendelet 31-es cikkelye szerint

Megnevezés: Silikonspray 400 ml (Szilikon spray)

Rendelési szám: 370 790

Felülvizsgálat: 2023.01.04. – Verziószám: 157 (156-os helyett)

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|
| | | | GefStoffV | Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) |
| | | | VOC | Volatile Organic Compounds (USA, EU) |
| | | | PBT | Persistent, Bioaccumulative and Toxic |
| | | | SVHC | Substances of Very High Concern |
| | | | vPvB | Very Persistent and very Bioaccumulative |
| | | | Flam. Gas 1A | Gyúlékony gázok - 1A kategória |
| | | | Aerosol 1 | Aeroszolok - 1. kategória |
| | | | Press. Gas (Comp.) | Nyomás alatt álló gázok - sűrített gáz |
| | | | Flam. Liq. 2 | Gyúlékony folyadékok - 2. kategória |
| | | | Skin Irrit. 2 | Bőrirritáló/maró hatás - 2. kategória |
| | | | STOT SE 3 | Specifikus célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) - 3. kategória |
| | | | Asp.Tox1 | Aspiration hazard Category 1 |
| | | | Aquatic Chronic 2 | Veszélyes a vízi környezetre - hosszú távon veszélyes a vízi környezetre - 2. kategória |

* Az adatok megváltoztak az előző verzióhoz képest.

Ez a kereskedő biztonsági adatlapjának másolata. Az eredeti biztonsági lap nálunk megtekinthető.

Adatlap kiállítási területe: Minőségirányítási osztály - Állapot: 2023. január

A biztonsági adatlap eredeti nyelve német. Vita esetén a német nyelvű változatban foglaltak az irányadók.

© a fordítás a Varga + Sons Kft. tulajdona, másolása, sokszorosítása, nyomtatása kizárólag a Varga + Sons Kft. írásos hozzájárulása esetén engedélyezett.

Magyarországi forgalmazó:

Varga + Sons Kft.

Rákóczi tér 4/B.

H-2500 Esztergom

Tel.: +36 33 501 525, +36 30 786 3696

www.varga-sons.com

office@varga-sons.com

